



Klasifikace zařízení k aplikaci přípravků na ochranu rostlin vzhledem k omezení nežádoucího úletu aplikované kapaliny.

Nežádoucí úlet aplikované kapaliny při ošetřování zemědělských plodin a kultur proti škodlivým organismům je jedním z důležitých faktorů ovlivňujících efektivnost aplikace přípravků na ochranu rostlin (dále jen „přípravky“) a patří k zásadním rizikům plynoucím z aplikace přípravků postřikem. Je také důležitým ukazatelem pro opatření k ochraně životního prostředí.

Již v roce 2000 byly v Německu odborníky z JKI (BBA) v Braunschweigu zavedeny třídy úletu 50 % a 75 %. Tím bylo umožněno jejich zavedení do polních plodin a při schvalování přípravků mohou být povoleny rozdílné aplikační podmínky. I u v současné době existujících zařízení se použitím jednoduchých opatření dá docílit snížení úletu o více jak 50 %, v mnoha případech se dá dosáhnout snížení o 75 % či 90 %.

Zápis do seznamu níže vychází ze zkoušek těch částí zařízení, které ovlivňují úlet, které byly provedeny v JKI a dalších zkušebnách. Nelze říci, že v každém případě bylo testováno kompletní zařízení. V průběhu testů se nevyskytla žádná omezení účinnosti, která na druhé straně nemohou být ve všech případech vyloučena. **V každém případě se musí nasazení zařízení řídit praktickými zkušenostmi a údaji z návodu na použití a popisu daného zařízení včetně toho, že v případě polních plodin nelze překročit pojezdovou rychlost 8 km/h, pokud to další prováděcí předpisy neuvádějí jinak.** Pokud jsou ve 3. sloupci uvedeny prováděcí pokyny, lze dosáhnout uváděných hodnot snížení úletu jen tehdy, pokud je daný přípravek konkrétním zařízením aplikován v souladu s těmito prováděcími pokyny.

Zařízení, která neprošla výše uvedenými zkouškami nejsou zařazena do tohoto seznamu. Zkoušky zařízení s ohledem na omezování úletů jsou dobrovolnou záležitostí každého subjektu, zabývajícího se výrobou předmětných zařízení/trysek

Stav k: 1. duben 2011

Postřikovače pro polní plodiny			
Použité trysky	Třída omezení úletu	Omezení použití, pracovní režim zařízení	Režim zařízení schválený výrobcem k jeho použití
Agrotop AirMix 110-03	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 6 bar
Agrotop AirMix 110-04	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar

Agrotop AirMix 110-05	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat tryskami 50 cm nad cílovou plochou	tlak od 1 do 6 bar
Agrotop AVI Twin 110 04	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 4 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar, výška nad cílovou plochou 50 cm
Agrotop AirMix NoDrift 110-025	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 6 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2,5 do 8 bar, výška nad cílovou plochou 50 cm
Agrotop AirMix NoDrift 110-03	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 4 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 bar, výška nad cílovou plochou 50 cm
Agrotop AirMix NoDrift 110-04	50%	výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar
Agrotop TurboDrop Hispeed 110-03	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 4 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2,5 do 8 bar
Agrotop TurboDrop Hispeed 110-04	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 6 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar
Agrotop TurboDrop Hispeed 110-02	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar
Agrotop Turbo Drop TD 110-04 Keramik	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 75 cm	tlak od 2,5 do 10 bar
Agrotop TurboDrop Hispeed 110-05	50%	výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar
Albuz ADI 110-01	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 4 bar
Albuz ADI 110-02	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 4 bar
Albuz ADI 110-03	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 4 bar
Albuz ADI 110-04	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 4 bar
Albuz AVI TWIN 110-01	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 7 bar
Albuz AVI TWIN 110-015	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 7 bar

Albuz AVI TWIN 110-02	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 7 bar
Albuz AVI TWIN 110-025	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 7 bar
Albuz CVI 110-015	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 3 bar
Albuz CVI 110-02	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 3 bar
Albuz CVI 110-025	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 3 bar
Hardi S Injet 04	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 8 bar
Hardi S Injet 025	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 8 bar
Hardi S Injet 02	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 8 bar
HARDI ISO-LD 110-01	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 5 bar
HARDI ISO-LD 110-015	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 5 bar
HARDI ISO-LD 110-02	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 5 bar
HARDI ISO-LD 110-025	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 5 bar
HARDI ISO-LD 110-03	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 5 bar
HARDI ISO-LD 110-04	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 5 bar
HARDI ISO-LD 110-05	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 5 bar
Hardi Minidrift MD-025-110	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 6 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm

Hardi Minidrift MD-03-110	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 6 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
HARDI Minidrift MD 03	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar
Hardi Minidrift MD-04-110	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
Hardi Minidrift MD-05-110	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 4 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
HARDI Minidrift MD 025	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 6 bar
HARDI Minidrift MD 04	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 4 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar
HARDI Minidrift MD 05	50%	výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar
HYPRO LD 01F110	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 4 bar
HYPRO LD 15F110	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 4 bar
HYPRO LD 02F110	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 4 bar
HYPRO LD 03F110	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 4 bar
HYPRO LD 04F110	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 4 bar
John Deere Twin Fluid 35	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při tlaku 3 až 5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm; tlak vzduchu 0,35 bar	tlak od 2 do 6 bar, tlak vzduchu 0,35 až 1,25 bar
John Deere Twin Fluid 35	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při tlaku 4 až 5 bar; výška nad cílovou plochou 75 cm; tlak vzduchu 0,35 bar	tlak od 2 do 6 bar, tlak vzduchu 0,35 až 1,25 bar

John Deer Twin Fluid TK-10/35	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při tlaku 5 až 6 bar a tlaku vzduchu 0,5 bar a nebo při tlaku 5 až 5,5 bar a tlaku vzduchu 0,5 bar, výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak kapaliny od 2 do 6 bar ve spojení s tlakem vzduchu pro trysky od 0,35 do 1,25 bar při poměru tlak vzduchu : tlak kapaliny mezi 1:4 až 1:14
John Deer Twin Fluid TK-10/42	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při tlaku 5 až 6 bar a tlaku vzduchu 0,35 bar a nebo při tlaku 5 až 5,5 bar a tlaku vzduchu 0,5 bar, výška nad cílovou plochou 75 cm	tlak kapaliny od 2 do 6 bar ve spojení s tlakem vzduchu pro trysky od 0,35 do 1,25 bar při poměru tlak vzduchu : tlak kapaliny mezi 1:4 až 1:11
Lechler ID 120-03 POM	50%	výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 8 bar
Lechler ID 120-03 C	50%	výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 8 bar
Lechler ID 120-025 POM	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 8 bar
Lechler ID 120-02 POM	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 8 bar
Lechler ID 120-04 POM	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 8 bar
Lechler ID 120-04 C	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 8 bar
Lechler IDK 120-03 POM	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 6 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
Lechler IDK 120-04 POM	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 6 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
Lechler IDK 120-05 POM	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 4 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
Lechler ID 120-025 C	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 8 bar
Lechler IDK 120-025 POM	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 6 bar
Lechler IDN 120-025 POM	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 6 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar

Lechler IDN 120-03 POM	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat s tryskami 50 cm nad cílovou plochou	tlak od 2 do 8 bar
Lechler IDKN 120-03 POM	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
Lechler IDKN 120-04 POM	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
Lechler ID 120-025 POM ve spojení s koncovou tryskou Lechler IS 80-025 POM	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 8 bar, výška nad cílovou plochou 50 cm
Lechler ID 120-03 POM nebo Lechler ID 120-03 C obojí ve spojení s koncovou tryskou Lechler IS 80-03 POM	50%	výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 8 bar, výška nad cílovou plochou 50 cm
Lechler ID 120-04 POM nebo Lechler ID 120-04 C obojí ve spojení s koncovou tryskou Lechler IS 80-04 POM	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 8 bar, výška nad cílovou plochou 50 cm
Lechler IS 80-025 POM s ID 120-025 POM/C	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm, použití jen jako koncová tryska	tlak od 2 do 8 bar
Lechler IS 80-03 POM s ID 120-03 POM/C	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm, použití jen jako koncová tryska	tlak od 2 do 8 bar
Lechler IS 80-04 POM s ID 120-04 POM/C	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm, použití jen jako koncová tryska	tlak od 2 do 8 bar
Lechler IDK 120-03 POM ve spojení s koncovou tryskou Lechler IDK-S 80-03 POM	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 6 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
Lechler IDK 120-04 POM ve spojení s koncovou tryskou Lechler IDK-S 80-04 POM	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm

Lechler IDK 120-025 POM ve spojení s koncovou tryskou Lechler IDK-S 80-025 POM	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 6 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
Lechler IDK 120-05 POM ve spojení s koncovou tryskou Lechler IDK-S 80-05 POM	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 4 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
Lechler IDK 120-04 Keramik	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 6 bar
Lechler IDK 120-05 Keramik	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 4 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 6 bar
Lechler IDKS 80-025 POM s IDK 120-025 POM	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm, použití jen jako koncová tryska	tlak od 1,5 do 6 bar
Lechler IDKS 80-03 POM s IDK 120-03 POM	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm, použití jen jako koncová tryska	tlak od 1,5 do 6 bar
Lechler IDKS 80-04 POM s IDK 120-04 POM	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm, použití jen jako koncová tryska	tlak od 1,5 do 6 bar
Lechler IDKS 80-05 POM s IDK 120-05 POM	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 4 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm, použití jen jako koncová tryska	tlak od 1,5 do 6 bar
Lechler IDKT 120-03 C	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku do 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 6 bar, výška nad cílovou plochou 50 cm
Lechler IDKT 120-05 C	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 4 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar
Lechler IDKT 120-04 C	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar
NOZAL ADX 120 015	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	2 až 3 bar
NOZAL ADX 120 02	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	1 až 1,5 bar

NOZAL ADX 120 025	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	1 až 1,5 bar
NOZAL ADX 120 03	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	1 až 1,5 bar
NOZAL ADX 120 04	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	1 až 2 bar
NOZAL ADX 120 05	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	1 až 4 bar
NOZAL ARX 110 02	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	5 bar
NOZAL ARX 110 025	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	5 bar
NOZAL ARX 110 03	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	5 bar
NOZAL ATX 110 03	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	2 bar
NOZAL ATX 110 04	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	2 bar
NOZAL ATX 110 05	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	2 bar
TeeJet AI 110 025 VS	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 4 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
TeeJet AI 110 03 VS	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat s tryskami 50 cm nad cílovou plochou	tlak od 2,5 do 8 bar při výšce nad cílovou plochou 50 až 75 cm; při výšce nad cílovou plochou 50 cm dostačuje pr. tlak 2 bar
TeeJet AI 110 04 VS	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 4 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2,5 do 8 bar při výšce nad cílovou plochou 50 až 75 cm; při výšce nad cílovou plochou 50 cm dostačuje pr. tlak 2 bar

TeeJet AI 110 05 VS	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
TeeJet AIC 110 025 VS	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 4 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
TeeJet AIC 110 03 VS	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat s tryskami 50 cm nad cílovou plochou	tlak od 2,5 do 8 bar při výšce nad cílovou plochou 50 až 75 cm; při výšce nad cílovou plochou 50 cm dostačuje pr. tlak 2 bar
TeeJet AIC 110 04 VS	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 4 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2,5 do 8 bar při výšce nad cílovou plochou 50 až 75 cm; při výšce nad cílovou plochou 50 cm dostačuje pr. tlak 2 bar
TeeJet AIC 110 05 VS	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
TeeJet AIC 110 04 VP	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 4 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2,5 do 8 bar při výšce nad cílovou plochou 50 až 75 cm; při výšce nad cílovou plochou 50 cm dostačuje pr. tlak 2 bar
TeeJet AIC 110 03 VP	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat s tryskami 50 cm nad cílovou plochou	tlak od 2,5 do 8 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
TeeJet AIC 110 05 VP	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
TeeJet AIC 110 025 VP	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 4 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar
TeeJet AirJet 35	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 5 až 6 bar a tlaku vzduchu do 0,5 bar, nebo při tlaku 6 bar a tlaku vzduchu od 0,75 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak kapaliny od 2 do 6 bar ve spojení s tlakem vzduchu od 0,35 do 1,25 bar v poměru mezi 1:4 a 1:14 (vzduch:kapalina)

TeeJet AirJet 42	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 až 4 bar a tlaku vzduchu do 0,35 bar, nebo při tlaku 5 bar a tlaku vzduchu 0,5 bar; výška nad cílovou plochou 75 cm	tlak kapaliny od 2 do 6 bar ve spojení s tlakem vzduchu od 0,35 do 1,25 bar v poměru mezi 1:4 a 1:11 (vzduch:kapalina)
TeeJet AirJet 52	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při tlaku od 4 bar a tlaku vzduchu od 1 bar, nebo při tlaku 5 bar a tlaku vzduchu 1,25 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak kapaliny od 1 do 6 bar ve spojení s tlakem vzduchu od 0,75 do 1,5 bar v poměru mezi 1:1,5 a 1:6 (vzduch:kapalina)
TeeJet TTI 110 025 VP	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 7 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
TeeJet TTI 110 03 VP	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 7 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
TeeJet TTI 110 04 VP	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 7 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
TeeJet TTI 110 05 VP	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 7 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
Teejet TT 110 03 VP	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
Teejet TT 110 04 VP	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
TeeJet AI 110 025 VS nebo TeeJet AIC 110 025 VS obojí s koncovou tryskou AIUB 85 02 VS	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 4 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
TeeJet AI 110 03 VS nebo TeeJet AIC 110 03 VS nebo TeeJet AIC 110 03 VP vše ve spojení s koncovou tryskou TeeJet AIUB 85 025 VS	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat s tryskami 50 cm nad cílovou plochou	tlak od 2,5 do 8 bar
TeeJet AI 110 04 VS nebo TeeJet AIC 110 04 VS nebo TeeJet AIC 110 04 VP vše ve spojení s koncovou tryskou TeeJet AIUB 85 03 VS	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 4 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2,5 do 8 bar

TeeJet AI 110 05 VS nebo TeeJet AIC 110 05 VS nebo TeeJet AIC 110 05 VP vše ve spojení s koncovou tryskou TeeJet AIUB 85 04 VS	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar
TeeJet TTI 110 02 VP	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 7 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
TeeJet AIXR 110 03 VP	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 6 bar
TeeJet AIXR 110 04 VP	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 6 bar
TeeJet AIXR 110 05 VP	50%	výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar
TeeJet AITTJ 60-11003 VP	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při tlaku do 5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar, výška nad cílovou plochou 50 cm
TeeJet AITTJ 60-11004 VP	50%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při tlaku do 4 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 8 bar, výška nad cílovou plochou 50 cm
Agrotop AirMix 110-04	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar
Agrotop AirMix NoDrift 110-04	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar
Agrotop AVI Twin 110 04	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
Albuz AVI 110-01	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 7 bar
Albuz AVI 110-015	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 7 bar
Albuz AVI 110-02	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 7 bar
Albuz AVI 110-025	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 7 bar
Albuz AVI 110-03	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 7 bar

Albuz AVI TWIN 110-03	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 7 bar
Albuz AVI TWIN 110-04	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 7 bar
Albuz AVI TWIN 110-05	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 7 bar
Albuz AVI TWIN 110-06	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 7 bar
Albuz CVI 110-03	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 3 bar
Albuz CVI 110-04	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 3 bar
Albuz CVI 110-05	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 3 bar
Agrotop AirMix 110-05	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar
Agrotop TurboDrop Hispeed 110-02	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar
Agrotop TurboDrop Hispeed 110-03	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při tlaku 2,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2,5 do 8 bar
Agrotop TurboDrop Hispeed 110-04	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar
Agrotop TurboDrop Hispeed 110-05	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar
HARDI ISO INJET 01	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 8 bar
HARDI ISO INJET 015	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 8 bar
HARDI ISO INJET 02	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 8 bar
HARDI ISO INJET 025	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 8 bar

HARDI ISO INJET 03	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 8 bar
HARDI ISO INJET 04	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 8 bar
HARDI ISO INJET 05	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 8 bar
HARDI ISO INJET 06	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 8 bar
HARDI ISO INJET 08	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 8 bar
Hardi S Injet 04	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 8 bar
HARDI ISO MINIDRIIFT 015	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
HARDI ISO MINIDRIIFT 02	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
HARDI ISO MINIDRIIFT 025	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
HARDI ISO MINIDRIIFT 03	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
HARDI ISO MINIDRIIFT 04	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
HARDI ISO MINIDRIIFT 05	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
Hardi Minidrift MD-04-110	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
Hardi Minidrift MD-05-110	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
HARDI Minidrift MD 03	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při tlaku do 1,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar
HARDI Minidrift MD 04	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar

HARDI Minidrift MD 05	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar
HYPRO LD 05F110	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 4 bar
HYPRO LD 06F110	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 4 bar
HYPRO LD 08F110	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 4 bar
HYPRO ULD 120-015	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 8 bar
HYPRO ULD 120-02	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 8 bar
HYPRO ULD 120-025	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 8 bar
HYPRO ULD 120-03	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 8 bar
HYPRO ULD 120-04	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 8 bar
HYPRO DB 015F120	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 6 bar
HYPRO DB 02F120	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 6 bar
HYPRO DB 03F120	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 6 bar
HYPRO DB 04F120	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 6 bar
HYPRO Guardian Air GA 110-015	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 7 bar
HYPRO Guardian Air GA 110-02	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 7 bar
HYPRO Guardian Air GA 110-025	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 7 bar

HYPRO Guardian Air GA 110-03	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 7 bar
John Deere Twin Fluid 35	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při tlaku 5 bar; tlaku vzduchu 0,35 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 6 bar, tlak vzduchu 0,35 až 1,25 bar
John Deer Twin Fluid TK-10/35	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při tlaku od 5 bar a tlaku vzduchu 0,35 bar, výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak kapaliny od 2 do 6 bar ve spojení s tlakem vzduchu pro trysky od 0,35 do 1,25 bar při poměru tlak vzduchu : tlak kapaliny mezi 1:4 až 1:14
John Deer Twin Fluid TK-10/42	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při tlaku od 4,5 bar a tlaku vzduchu 0,35 bar, výška nad cílovou plochou 75 cm	tlak kapaliny od 2 do 6 bar ve spojení s tlakem vzduchu pro trysky od 0,35 do 1,25 bar při poměru tlak vzduchu : tlak kapaliny mezi 1:4 až 1:11
Lechler ID 120-04 POM	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 8 bar
Lechler ID 120-03 POM	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 8 bar
Lechler ID 120-03 C	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 8 bar
Lechler ID 120-04 C	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 8 bar
Lechler ID 120-05 POM	75%	výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar
Lechler ID 120-05 C	75%	výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar
Lechler IDK 120-04 POM	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
Lechler IDK 120-04 C	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
Lechler IDK 120-05 POM	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
Lechler IDK 120-05 Keramik	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar

Lechler IDN 120-025 POM	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar
Lechler IDN 120-03 POM	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar
Lechler IDKN 120-03 POM	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar
Lechler IDKN 120-04 POM	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
Lechler ID 120-03 POM nebo Lechler ID 120-03 C obojí ve spojení s koncovou tryskou Lechler IS 80-03 POM	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 8 bar, výška nad cílovou plochou 50 cm
Lechler ID 120-04 POM nebo Lechler ID 120-04 C obojí ve spojení s koncovou tryskou Lechler IS 80-04 POM	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 8 bar, výška nad cílovou plochou 50 cm
Lechler IS 80-03 POM s ID 120-03 POM/C	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar, výška na cílovou plochou 50 cm, použití jen jako koncová tryska	tlak od 2 do 8 bar
Lechler IS 80-04 POM s ID 120-04 POM/C	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar, výška na cílovou plochou 50 cm, použití jen jako koncová tryska	tlak od 2 do 8 bar
Lechler IDK 120-04 POM ve spojení s koncovou tryskou Lechler IDK-S 80-04 POM	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
Lechler IDK 120-05 POM ve spojení s koncovou tryskou Lechler IDK-S 80-05 POM	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
Lechler IDKS 80-04 POM s IDK 120-04 POM	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1 bar, výška na cílovou plochou 50 cm, použití jen jako koncová tryska	tlak od 1 do 6 bar

Lechler IDKS 80-05 POM s IDK 120-05 POM	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1,5 bar, výška nad cílovou plochou 50 cm, použití jen jako koncová tryska	tlak od 1 do 6 bar
Lechler IDKN 120-03	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar
Lechler IDK 120-04 Keramik	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 6 bar
Lechler IDK 120-05 Keramik	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 6 bar
Lechler IDKT 120-05 C	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar
Lechler IDKT 120-03 C	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku od 1,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 6 bar, výška nad cílovou plochou 50 cm
Lechler IDKT 120-04 C	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar
NOZAL ADX 120 015	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	2 až 3 bar
NOZAL ADX 120 02	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	1 až 1,5 bar
NOZAL ADX 120 025	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	1 až 1,5 bar
NOZAL ADX 120 03	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	1 až 1,5 bar
NOZAL ADX 120 04	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	1 až 2 bar
NOZAL ADX 120 05	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	1 až 4 bar
NOZAL ARX 110 02	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	5 bar
NOZAL ARX 110 025	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	5 bar
NOZAL ARX 110 03	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	5 bar

NOZAL ATX 110 03	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	2 bar
NOZAL ATX 110 04	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	2 bar
NOZAL ATX 110 05	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	2 bar
TeeJet AI 110 025 VS	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
TeeJet AI 110 03 VS	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2,5 do 8 bar při výšce nad cílovou plochou 50 až 75 cm; při výšce nad cílovou plochou 50 cm dostačuje pr. tlak 2 bar
TeeJet AI 110 04 VS	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2,5 do 8 bar při výšce nad cílovou plochou 50 až 75 cm; při výšce nad cílovou plochou 50 cm dostačuje pr. tlak 2 bar
TeeJet AI 110 05 VS	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
TeeJet AIC 110 025 VS	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
TeeJet AIC 110 03 VS	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2,5 do 8 bar při výšce nad cílovou plochou 50 až 75 cm; při výšce nad cílovou plochou 50 cm dostačuje pr. tlak 2 bar
TeeJet AIC 110 04 VS	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2,5 do 8 bar při výšce nad cílovou plochou 50 až 75 cm; při výšce nad cílovou plochou 50 cm dostačuje pr. tlak 2 bar

TeeJet AIC 110 05 VS	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
TeeJet AIC110 04 VP	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2,5 do 8 bar při výšce nad cílovou plochou 50 až 75 cm; při výšce nad cílovou plochou 50 cm dostačuje pr. tlak 2 bar
TeeJet AIC 110 03 VP	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2,5 do 8 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
TeeJet AIC 110 05 VP	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
TeeJet AIC 110 025 VP	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar
TeeJet AirJet 35	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při tlaku 5 bar a tlaku vzduchu 0,35 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak kapaliny od 2 do 6 bar ve spojení s tlakem vzduchu od 0,35 do 1,25 bar v poměru mezi 1:4 a 1:14 (vzduch:kapalina)
TeeJet TTI 110 025 VP	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 7 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
TeeJet TTI 110 03 VP	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 7 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
TeeJet TTI 110 04 VP	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 7 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
TeeJet TTI 110 05 VP	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 7 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
TeeJet AirJet 42	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při tlaku 5 bar a tlaku vzduchu 0,35 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak kapaliny od 1 do 6 bar ve spojení s tlakem vzduchu od 0,75 do 1,5 bar v poměru mezi 1:1,5 a 1:6 (vzduch:kapalina)
TeeJet AirJet 52	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 až 4 bar a tlaku vzduchu od 0,75 do 1,5 bar, nebo při tlaku 5 bar a tlaku vzduchu 1 bar, nebo při tlaku 6 bar a tlaku vzduchu 1,25 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak kapaliny od 2 do 6 bar ve spojení s tlakem vzduchu od 0,35 do 1,25 bar v poměru mezi 1:4 a 1:11 (vzduch:kapalina)

TeeJet AI 110 03 VS nebo TeeJet AIC 110 03 VS nebo TeeJet AIC 110 03 VP vše ve spojení s koncovou tryskou TeeJet AIUB 85 025 VS	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2,5 do 8 bar
TeeJet AI 110 04 VS nebo TeeJet AIC 110 04 VS nebo TeeJet AIC 110 04 VP vše ve spojení s koncovou tryskou TeeJet AIUB 85 03 VS	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2,5 do 8 bar
TeeJet AI 110 05 VS nebo TeeJet AIC 110 05 VS nebo TeeJet AIC 110 05 VP vše ve spojení s koncovou tryskou TeeJet AIUB 85 04 VS	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar
TeeJet AIXR 110 04 VP	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při tlaku 1,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 6 bar
TeeJet TTI 110 02 VP	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 7 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
TeeJet AI 110 025 VS nebo TeeJet AIC 110 025 VS obojí s koncovou tryskou AIUB 85 02 VS	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
TeeJet AIXR 110 05 VP	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při tlaku 2,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar
TeeJet AITTJ 60-11003 VP	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při tlaku do 2,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar, výška nad cílovou plochou 50 cm
TeeJet AITTJ 60-11004 VP	75%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při tlaku do 2 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 8 bar, výška nad cílovou plochou 50 cm
Agrotop AirMix 110-05	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar
Agrotop TurboDrop HiSpeed 110-025	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při tlaku 2,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2,5 do 8 bar
Agrotop TurboDrop Hispeed 110-04	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při tlaku 2 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar

Albuz AVI 110-04	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 7 bar
Albuz AVI 110-05	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 7 bar
Albuz AVI 110-06	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 7 bar
Albuz AVI 110-08	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 7 bar
Albuz AVI 110-10	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 7 bar
HARDI ISO INJET 04	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 8 bar
HARDI ISO INJET 05	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 8 bar
HARDI ISO INJET 06	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 8 bar
HARDI ISO INJET 08	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 3 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 3 do 8 bar
HARDI ISO MINIDRIIFT 03	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
HARDI ISO MINIDRIIFT 04	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
HARDI ISO MINIDRIIFT 05	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
Hardi Minidrift MD-05-110	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
HARDI Minidrift MD 04	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar
HARDI Minidrift MD 05	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar
HYPRO ULD 120-05	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 8 bar

HYPRO ULD 120-06	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 8 bar
HYPRO DB 05F120	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 6 bar
HYPRO DB 06F120	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 6 bar
HYPRO Guardian Air GA 110-035	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 7 bar
HYPRO Guardian Air GA 110-04	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 7 bar
HYPRO Guardian Air GA 110-05	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 7 bar
Lechler ID 120-05 POM	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar
Lechler ID 120-05 C	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar
Lechler IDK 120-05 POM	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
Lechler IDN 120-025 POM	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar
Lechler IDN 120-03 POM	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar
Lechler IDKN 120-04 POM	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
Lechler IDK 120-05 POM ve spojení s koncovou tryskou Lechler IDK-S 80-05 POM	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
Lechler IDKN 120-03 POM	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar
Lechler IDK 120-04 Keramik	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 6 bar

Lechler IDKS 80-05 POM s IDK 120-05 POM	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm, použití jen jako koncová tryska	tlak od 1 do 6 bar
Lechler IDKT 120-05 C	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při tlaku 1 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar
Lechler IDKT 120-04 C	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při tlaku 1 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar
NOZAL ADX 120 04	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	1 až 2 bar
NOZAL ADX 120 05	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	1 až 4 bar
NOZAL ARX 110 03	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	5 bar
NOZAL ATX 110 04	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	2 bar
NOZAL ATX 110 05	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při doporučeném tlaku; výška nad cílovou plochou 50 cm	2 bar
TeeJet AI 110 05 VS	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
TeeJet AIC 110 05 VS	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
TeeJet AIC 110 05 VP	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
TeeJet TTI 110 025 VP	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 7 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
TeeJet TTI 110 03 VP	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 7 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
TeeJet TTI 110 04 VP	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 7 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm
TeeJet TTI 110 05 VP	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 7 bar, výška nad cílovou plochou 50 až 75 cm

TeeJet AirJet 52	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při tlaku 4,5 bar a tlaku vzduchu 0,75 bar, nebo při tlaku 6 bar a tlaku vzduchu 1 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak kapaliny od 1 do 6 bar ve spojení s tlakem vzduchu od 0,75 do 1,5 bar v poměru mezi 1:1,5 a 1:6 (vzduch:kapalina)
TeeJet AI 110 05 VS nebo TeeJet AIC 110 05 VS nebo TeeJet AIC 110 05 VP vše ve spojení s koncovou tryskou TeeJet AIUB 85 04 VS	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 2,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 2 do 8 bar
TeeJet AIXR 110 05 VP	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat max. při tlaku 1,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1 do 6 bar
TeeJet AITTJ 60-11004 VP	90%	prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při tlaku od 1,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm	tlak od 1,5 do 8 bar, výška nad cílovou plochou 50 cm

Speciální zařízení			
Provedení zařízení a použité trysky	Třída omezení úletu	Omezení použití, pracovní režim zařízení	Režim zařízení schválený výrobcem k jeho použití
Pásový postřikovač s tryskami Lechler ES 90-02 Mosaz	90%		tlak od 1,5 do 3 bar
Pásový postřikovač s tryskami Lechler ES 90-02 POM	90%		tlak od 1,5 do 3 bar
Pásový postřikovač s tryskami Lechler ES 90-03 Mosaz	90%		tlak od 1,5 do 3 bar
Pásový postřikovač s tryskami Lechler ES 90-04 POM	90%		tlak od 1,5 do 3 bar

Postřikovače pro polní plodiny s podporou vzduchem			
Provedení zařízení a použité trysky	Třída omezení úletu	Omezení použití, pracovní režim zařízení	Režim zařízení schválený výrobcem k jeho použití

HARDI COMMANDER plus TWIN FORCE s tryskami Hardi ISO-F 110-02 nebo Hardi ISO-F 110-03	50%	pr. tlak max. 2,5 bar, podpora vzduchem 140 bar, min. výška porostu 30 cm	stroje s 18, 20, 21, 24, 27 nebo 28 m pracovním záběrem a podporou vzduchem
HARDI APLHA s tryskami Hardi ISO-F 110-02 nebo Hardi ISO-F 110-03	50%	pr. tlak max. 2,5 bar, podpora vzduchem 140 bar, min. výška porostu 30 cm	stroje s 18, 20, 21, 24, 27, 28, 30, 32, 33 nebo 36 m pracovním záběrem a podporou vzduchem
HARDI COMMANDER-TWIN FORCE s tryskami Hardi ISO-F 110-02 nebo Hardi ISO-F 110-03	50%	pr. tlak max. 2,5 bar, podpora vzduchem 140 bar, min. výška porostu 30 cm	stroje s 18, 20, 21, 24, 27, 28, 30, 32 nebo 36 m pracovním záběrem a podporou vzduchem
HARDI COMMANDER plus TWIN FORCE s tryskami Hardi ISO-F 110-04 nebo Hardi ISO-F 110-05	75%	pr. tlak max. 3 bar, podpora vzduchem maximální, min. výška porostu 50 cm	stroje s 18, 20, 21, 24, 27 nebo 28 m pracovním záběrem a podporou vzduchem
HARDI APLHA s tryskami Hardi ISO-F 110-04 nebo Hardi ISO-F 110-05	75%	pr. tlak max. 3 bar, podpora vzduchem maximální, min. výška porostu 50 cm	stroje s 18, 20, 21, 24, 27, 28, 30, 32, 33, nebo 36 m pracovním záběrem a podporou vzduchem
HARDI COMMANDER-TWIN FORCE s tryskami Hardi ISO-F 110-04 nebo Hardi ISO-F 110-05	75%	pr. tlak max. 3 bar, podpora vzduchem maximální, min. výška porostu 50 cm	stroje s 18, 20, 21, 24, 27, 28, 30,32 nebo 36 m pracovním záběrem a podporou vzduchem
HARDI COMMANDER plus TWIN FORCE s tryskami Hardi ISO-F 110-04 nebo Hardi ISO-F 110-05	90%	pr. tlak max. 3 bar, podpora vzduchem maximální, min. výška porostu 50 cm	stroje s 18, 20, 21, 24, 27 nebo 28 m pracovním záběrem a podporou vzduchem
HARDI APLHA TWIN FORCE s tryskami Hardi ISO-F 110-04 nebo Hardi ISO-F 110-05	90%	pr. tlak max. 3 bar, podpora vzduchem maximální, min. výška porostu 50 cm	stroje s 18, 20, 21, 24, 27, 28, 30, 32, 33, nebo 36 m pracovním záběrem a podporou vzduchem
HARDI COMMANDER-TWIN FORCE s tryskami Hardi ISO-F 110-04 nebo Hardi ISO-F 110-05	90%	pr. tlak max. 3 bar, podpora vzduchem maximální, min. výška porostu 50 cm	stroje s 18, 20, 21, 24, 27, 28, 30,32 nebo 36 m pracovním záběrem a podporou vzduchem

